



版权所有 全爱科技（上海）有限公司 2024. 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



和其他全爱商标均为全爱科技（上海）有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受全爱科技商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，全爱公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 全爱科技（上海）有限公司

地址：上海市闵行区剑川路 920 号 2 栋 3 层 邮编：200240

网址：[www.quanaichina.com](http://www.quanaichina.com)

版本号	02 发布时间（2024-5-29）
作者	王贺婷
审核人	张旭
发布	王中山

### 支持版本如下表：

操作系统版本	Ubuntu 22.04 LTS Arm64
固件与驱动版本	23.0.RC3
CANN 版本	7.0.RC1
全爱科技 硬件产品：	Atlas-PI

# 目 录

1 产品简介.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 产品特点.....	1
1.3 外观结构.....	1
外观图.....	1
尺寸图.....	3
接口与按键说明.....	3
1.4 系统框图.....	5
2 产品规格.....	6
2.1 基本规格.....	6
2.2 环境条件.....	7
3 接口说明.....	8
3.1 千兆以太网口.....	8
3.2 USB 3.0 Type-A 接口.....	8
3.3 HDMI 接口.....	8
3.4 USB 2.0 Type C 接口.....	8
3.5 电源接口.....	8
3.6 M.2 Key M 连接器.....	9
3.7 扩展接口.....	10
3.8 风扇接口.....	12
3.9 Micro SD 卡接口.....	13
3.10 MIPI-CSI 51Pin 连接器.....	13
A 缩略语.....	15
A.1 A-E.....	15
A.2 F-J.....	15
A.3 K-O.....	16
A.4 P-T.....	16
A.5 U-Z.....	16

# 1 产品简介

## 1.1 概述

开发者套件用于帮助开发者完成全功能、多形态的 AI 应用开发与设计评估，最大可提供 20TOPS INT8 的计算能力。

开发者套件可以实现语音、图像与视频等多种数据分析与推理计算，可广泛用于智能监控、机器人、无人机、视频服务器等场景。

### 说明

- Atlas 200I A2 加速模块集成了昇腾 310B AI 处理器（Ascend 310B AI 处理器），是面向边缘场景的 AI 加速模块。

## 1.2 产品特点

- 最大可提供 20TOPS INT8 算力。
- 支持多种规格的 H.264、H.265 视频编解码，最大可支持 20 路 1080P 30fps 的视频解码，12 路 1080P 30fps 的视频编码，适用于用户不同的视频处理需求。
- 提供丰富的外设接口，满足多种产品形态开发需求。

## 1.3 外观结构

### 外观图

开发者套件采用紧凑的结构设计，外观如图 1-1 所示。



图 1-1 外观图

## 尺寸图




图 1-2 尺寸图 (单位: mm)

## 接口与按键说明






图 1-3 按键与接口说明

1	USB1 Type-A	2	USB2 Type-A
3	电源 DC12V	4	(32GB) 板载 EMMC
5	拨码开关	6	M.2 Key M (2242) 接口
7	TF 卡槽 (Micro SD 卡接口)	8	RJ45 1000M
9	RJ45 1000M	10	UART2 (3.3V)
11	UART6 (3.3V)	12	UART3 (3.3V)
13	CAN0 (3.3V)	14	USB(与 16 USB Type-C 二选一)
15	Mirco HDMI	16	USB Type-C
17	风扇接口	18	GPIO
19	SPI	20	I2S
21	IIC7	22	升级按键

23	复位按键		
----	------	--	--

## 1.4 系统框图

开发者套件集成了完整的昇腾 310B AI 处理器硬件系统，系统框图如图 1-4 所示。




图 1-4 开发者套件系统框图

# 2 产品规格

## 2.1 基本规格

表 2-1 硬件基本规格

特征	规格
昇腾AI处理器	昇腾310B AI处理器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 个 DaVinciV300 AI core（主频 500MHz）</li> <li>• 4 个 TAISHANV200M 处理器核（主频 1.0GHz）</li> </ul>
AI算力 <sup>a</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 半精度（FP16）：4 TFLOPS/10TFLOPS</li> <li>• 整数精度（INT8）：8 TOPS/20TOPS</li> </ul>
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 类型：LPDDR4X</li> <li>• 速率：3200Mbps/ 4266Mbps</li> <li>• 位宽：64bits/96bits</li> <li>• 容量：4GB/8GB/12GB 支持 ECC</li> </ul>
存储	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内置 SPI flash</li> <li>• 支持外部 MMC 接口，可支持 eMMC5.1 颗粒，支持 HS400 模式</li> <li>• 提供一个 Micro SD 卡接口，类型为 SD 3.0，向下兼容 SD 2.0 标准。推荐使用 SD 3.0 接口标准的 Micro SD 卡。容量要求最小 1GB，最大 128GB</li> <li>• 提供一个 M.2 Key M 连接器，NVMe SSD。</li> </ul>
编解码能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持 H.264/H.265 Decoder 硬件解码，20 路 1080P (1920 x 1080) 30FPS, YUV420</li> <li>• 支持 H.264/H.265 Decoder 硬件解码，2 路 4K (3840 x 2160) 75FPS, YUV420</li> <li>• 支持 H.264/H.265 Encoder 硬件编码，12 路 1080P (1920 x 1080) 30FPS, YUV420</li> <li>• 支持 H.264/H.265 Encoder 硬件编码，2 路 4K (3840 x 2160) 50FPS, YUV420</li> <li>• JPEG 解码能力 1080P (1920 x 1080) 512FPS, 编码能力 1080P (1920 x 1080) 256FPS, 最大分辨率：16384x 16384, 最小分辨率 32x32</li> </ul>
模组接口	提供一个MXM连接器连接Atlas 200I A2 加速模块

特征	规格
外设接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.25mm 接线端子，详见扩展接口</li> <li>• USB Type A 接口：2 个</li> <li>• Micro HDMI 接口：1 个</li> <li>• USB Type C 接口：1 个</li> <li>• Micro SD 卡接口：1 个</li> <li>• MIPI-CSI 连接器：2 个</li> <li>• 风扇接口：1 个</li> <li>• 千兆网口：2 个</li> </ul>
音视频接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIPI-CSI：8Lane</li> <li>• 板载 MIC：1 个</li> <li>• Mirco HDMI：1 个</li> </ul>
功耗	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作电压：12V</li> <li>• 典型功耗：24W</li> </ul>
结构尺寸	102mm x 67.6mm x 36mm (长x宽x高)
净重	175.5g
a：稳定提供的峰值算力。	

表 2-2 软件基本规格

特征	规格
操作系统	Ubuntu 22.04

## 2.2 环境条件

表 2-3 环境要求

环境指标	规格
温度	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度：0°C ~ +35°C (32°F ~ +95°F)</li> <li>• 存储温度：0°C ~ +85°C (32°F ~ +185°F)</li> </ul>
湿度 (RH, 无冷凝)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作湿度：5% ~ 90%</li> <li>• 存储湿度：5% ~ 95%</li> </ul>
海拔高度	小于3000m。1800m ~ 3000m, 海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。

# 3 接口说明

---

## 3.1 千兆以太网口

开发者套件对外提供两个 10/100/1000M Base-T 接口，接口类型为 RJ45，使用普通网线接入网络。

## 3.2 USB 3.0 Type-A 接口

开发者套件对外提供两个 Type-A 接口类型 USB 接口，兼容 USB 3.0 (SuperSpeed)，USB 2.0 (HighSpeed) 通信协议。

## 3.3 Micro HDMI 接口

开发者套件对外提供一个 Micro HDMI 接口，最大支持连接 4K@60Hz 分辨率设备。

## 3.4 USB 2.0 Type C 接口

开发者套件对外提供一个 Type-C 接口类型 USB 接口，适配 USB 2.0 (SuperSpeed) 通信协议。此接口只能作为 Device 模式使用，不支持 Master 模式，主要用来对接调试主机做加载调试用。

## 3.5 电源接口

开发者套件的供电接口使用普通的 DC 插头，电源输入电压为 12V，供电功率不低于 36W，若低于 36W 可能会出现瞬时供电不足的现象，导致系统异常。

### 说明

- 当开发者套件使用算力为 20TOPS 的 Atlas 200I A2 加速模块时，供电功率不低于 60W，若低于 60W 可能会出现瞬时供电不足的现象，导致系统异常。

表 3-1 电源接口 Pin 定义

管脚	名称	管脚	名称
1	12V	2	GND

### 3.6 M.2 Key M 连接器

M.2 Key M 连接器支持用户配置 NVME SSD 盘。默认选择 NVME 模式，支持 2280 规格形态。

表 3-2 M.2 Key M 连接器 Pin 定义

管脚	名称	管脚	名称
1	GND	2	3V3
3	GND	4	3V3
5	PERn3	6	NC
7	PERp3	8	NC
9	GND	10	NC
11	PETn3	12	3V3
13	PETp3	14	3V3
15	GND	16	3V3
17	PERn2	18	3V3
19	PERp2	20	NC
21	GND	22	NC
23	PETn2	24	NC
25	PETp2	26	NC
27	GND	28	NC
29	PERn1	30	NC
31	PERp1	32	NC
33	GND	34	NC
35	PETn1	36	NC
37	PETp1	38	DEVSLP (O) (SATA) or GND (USB)
39	GND	40	NC
41	PERnO/SATA-B+	42	NC
43	PERpO/SATA-B-	44	NC
45	GND	46	NC

管脚	名称	管脚	名称
47	PETnO/SATA-A	48	NC
49	PETPO/SATA-A	50	PERST# (O)(0/1V8/3V3) or NC
51	GND	52	CLKREQ# (I/O)(0/1V8/3V3) or NC
53	REFCLKn	54	PEWAKE# (I/O)(0/1V8/3V3) or NC
55	REFCLKP	56	NC
57	GND	58	NC
-	CONNECTOR Key M	-	CONNECTOR Key M
-	CONNECTOR Key M	-	CONNECTOR Key M
-	CONNECTOR Key M	-	CONNECTOR Key M
-	CONNECTOR Key M	-	CONNECTOR Key M
67	NC	68	NC
69	PEDET= GND (SATA), PEDET= NC (PCIe)	70	3V3
71	GND	72	3V3
73	VIO_CFG (I) or GND	74	3V3
75	GND	-	-

## 3.7 扩展接口

### UART

UART 用于 Ascend 310B 的默认调试串口（console），波特率 115200。

表 3-3 UART2 Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	UART2_TX	3.3V
3	UART2_RX	3.3V	4	DGND	0V

表 3-4 UART3 Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	UART3_TX	3.3V
3	UART3_RX	3.3V	4	DGND	0V

表 3-5 UART6 Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	UART6_TX	3.3V
3	UART6_RX	3.3V	4	DGND	0V

## CAN0

CAN（Controller Area Network，控制器局域网）总线是广播类型的总线，在同一时刻网络上所有节点侦测的数据是一致的，它是一种基于消息广播模式的串行通信总线。

表 3-6 CAN0 Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	CAN0_TX	3.3V
3	CAN0_RX	3.3V	4	DGND	0V

## GPIO

GPIO（General Purpose Input/Output）为通用输入输出接口。

表 3-7 CAN0 Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	DGND	0V
3	GPIO27_IO	3.3V	4	GPIO13_IO	3.3V
5	GPIO26_IO	3.3V	6	GPIO25_IO	3.3V

## SPI

SPI 是串行外围设备接口，是一种高速的，全双工，同步的通信总线，支持一主多从。

表 3-8 SPI Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	DGND	0V
3	SPI2_CLK	3.3V	4	SPI2_CS0	3.3V
5	SPI2_MOSI	3.3V	6	SPI2_NISO	3.3V

## I2S

I2S = Inter-IC Sound = Integrated Interchip Sound, 是一种数字音频传输标准, 用于数字音频数据在系统内器件之间传输, 例如编解码器 CODEC、DSP、数字输入/输出接口、ADCQ、DAC 和数字滤波器等。

表 3-9 I2S Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	DGND	0V
3	PWM1_IO	3.3V	4	I2S0_BCLK	3.3V
5	I2S0_MISO	3.3V	6	I2S0_MOSI	3.3V

## IIC7

表 3-10 IIC7 Pin 定义

管脚号	名称	电平	管脚	名称	电平
1	VCC_3V3D	3.3V	2	I2C7_SCL	3.3V
3	I2C7_SDA	3.3V	4	DGND	0V

## 3.8 风扇接口

Atlas-PI 开发者套件底板上提供一个风扇接口, 用于连接风扇为 Atlas 200I A2 加速模块散热。

表 3-11 风扇接口 Pin 定义

管脚	说明	管脚	说明
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>供电引脚</li> <li>对应风扇线缆为红色</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>FAN_PWM 信号，调节风扇转速</li> <li>对应风扇线缆为黄色</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>FAN_TECH，反馈风扇转速</li> <li>对应风扇线缆为蓝色</li> </ul>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>GND</li> <li>对应风扇线缆为黑色</li> </ul>

### 3.9 Micro SD 卡接口

Atlas-PI 开发者套件对外提供一个 Micro SD 卡槽，接口类型是 SD 3.0，向下兼容 SD 2.0 标准。推荐使用 SD 3.0 接口标准的 Micro SD 卡。容量要求最小 32GB，最大 128GB。

#### 📖 说明

- Micro SD 卡是基于 Flash 存储介质。当前业界使用较多的是 NAND Flash，NAND Flash 通过使用 Floating Gate 存储电子实现数据存储，电子在反复穿过 Floating Gate 后，会导致 Floating Gate 存储电子的能力变弱，最终导致击穿而无法存储数据。该特性是 NAND Flash 的通病，因此在使用 NAND Flash 时，要充分评估应用业务的写入数据量，避免提前写穿导致器件失效。

### 3.10 MIPI-CSI 51Pin 连接器

Atlas-PI 开发者套件有两个音视频接口 MIPI-CSI，该接口在 Atlas 200I A2 模组上，可拆卸风扇罩后连接。

表 3-12 MIPI-CSI 接口定义

管脚	名称	管脚	名称
1	5V	2	5V
3	3V3	4	3V3
5	1V8	6	1V8
7	Sensor_RST	8	GND
9	NC	10	PWM0
11	GND	12	PWM1
13	NC	14	GND
15	Sensor_MCLK0	16	NC
17	GND	18	Sensor_MCLK1
19	NC	20	GND

管脚	名称	管脚	名称
21	NC	22	MIPI_CSI_D0_N
23	GND	24	MIPI_CSI_D0_P
25	MIPI_CSI_D2_N	26	GND
27	MIPI_CSI_D2_P	28	MIPI_CSI_D1_N
29	GND	30	MIPI_CSI_D1_P
31	MIPI_CSI_D3_N	32	GND
33	MIPI_CSI_D3_P	34	MIPI_CSI0_CLK0_N
35	GND	36	MIPI_CSI0_CLK0_P
37	MIPI_CSI0_CLK1_N	38	GND
39	MIPI_CSI0_CLK1_P	40	GPIO1
41	GND	42	CAM0_GPIO
43	GPIO2	44	I2C_SCL0
45	I2C_SDA0	46	I2C_SCL1
47	I2C_SDA1	48	Sensor_HS
49	Sensor_VS	50	3V3
51	3V3	-	-

# A 缩略语

## A.1 A-E

### A

<b>AI</b>	人工智能 (Artificial Intelligence)
-----------	--------------------------------

### B

<b>BTB</b>	板对板连接器 (Board to Board Connector)
------------	-----------------------------------

### E

<b>ECC</b>	错误检查和纠错技术 (Error Checking and Correcting )
<b>eMMC</b>	嵌入式多媒体卡 (Embedded Multimedia Card)

## A.2 F-J

### F

<b>FLOPS</b>	每秒浮点运算次数 (Floating-point Operations Per Second)
<b>FCC</b>	美国联邦通信委员会 (Federal Communications Commission)
<b>HDMI</b>	高清多媒体接口 (High-Definition Multimedia Interface )

### I

<b>I<sup>2</sup>C</b>	内部整合电路 (Inter-integrated Circuit)
-----------------------	-----------------------------------

## A.3 K-O

### L

<b>LPDDR</b>	低功耗双倍速 (Low-power Double Data Rate)
--------------	-------------------------------------

## A.4 P-T

### P

<b>PWM</b>	脉冲宽度调制 (Pulse-width Modulation)
<b>PCIe</b>	快捷外围部件互连标准 (Peripheral Component Interconnect Express)

### R

<b>RGMII</b>	精简的千兆比媒介独立接口 (Reduced Gigabit Media Independent Interface)
--------------	--

### S

<b>SPI</b>	串行外设接口 (Serial Peripheral Interface)
------------	--------------------------------------

### T

<b>TFLOPS</b>	每秒万亿次的浮点运算 (teraFLOPS)
---------------	------------------------

## A.5 U-Z

### U

<b>UART</b>	通用异步收发传输器 (Universal Asynchronous Receiver/transmitter)
<b>USB</b>	通用串行总线 (Universal Serial Bus)